SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

GMB POE-GS1010PS2 SWITCH, IEEE802.3AF/AT, 8 POE 100/1000M, 2 UP-LINK 100/1000M +2 SFP PORT, 52V 150W

Naziv:	GMB POE-GS1010PS2 SWITCH, IEEE802.3AF/AT, 8 POE 100/1000M, 2 UP-LINK 100/1000M +2 SFP PORT, 52V 150W
Slika:	
Šifra:	#BM776931789184072945
Barkod:	8608171257814
Proizvođač:	GEMBIRD

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	9,977.78 RSD *WEB CENA 10,975.56 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Specifikacije: Model: POE-FS1010PG / FS1010PGTip: neupravljivi PoE+ switchStandardi: IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+), 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3xPortovi8× 10/100 Mbps RJ45 PoE (portovi 1–8)2× 10/100/1000 Mbps RJ45 uplink (bez PoE)PoE način: Mode A (pinovi 1/2 +, 3/6 -)Maks. po portu: 30 W (nekad navedeno do 32 W)Ukupan PoE budžet: 120 W (52 V)Inteligentno upravljanje snagom: ako se prekorači budžet, isključuje poslednji priključeni uređajPosebne funkcije (prekidači na uređaju)Extend: prenos do 250 m na 10 Mbps (portovi 1–8, Cat5e+)VLAN / CCTV: izolacija portova 1–8 (ne vide se međusobno, samo uplink)Watchdog: ako klijent na PoE portu ne šalje saobraćaj ~5 min, restartuje napajanje tog portaPerformanseSwitching capacity: 5,6 GbpsForwarding rate: 4,166 MppsMAC tabela: 2048 (2K)Packet buffer: 2 MbitJumbo frame: 2 KBNačin rada: store-and-forwardHlađenje: bez ventilatoraNapajanje i potrošnjaUlaz: 100–240 V AC, 50/60 HzInterno napajanje: 52 V / ~2,3 A, 120 WPotrošnja bez PoE: ? 5 WFizičkiDimenzije: oko 200 × 118 × 44 mmTežina: oko 0,63–0,64 kgKućište: metalno, desktop / zidLED: Power, Link/Act po portu, PoE MaxOkolinaRadna temperatura: 0–40 °C (neki listovi navode šire)Vlažnost: 10–90 % bez kondenzacijeZaštita: ESD (kontakt 6 kV / vazduh 8 kV), prenapon na napajanju i RJ45