

LAN SWITCH TP-LINK TL-SG105-M2 10/100/1000 5PORT

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK TL-SG105-M2 10/100/1000 5PORT

Slika:



Šifra: #BM4366851789787210602

Barkod: 1210002612654

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: 2.5 GBPS
POE: NE
BROJ PORTOVA - LAN: 5
MONTAŽA U RACK: NE
MATERIJAL KUĆIŠTA: METAL
SFP PORTOVI: NE**Cena**Cena sa PDV: 7,581.89 RSD *WEB CENA
8,340.08 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis: P-Link TL-SG105-M2 je 5-portni 2.5 Gigabit unmanaged desktop switch namenjen brzom proširenju žične mreže. Svih pet RJ45 portova podržava automatsko prepoznavanje brzine od 100 Mbps, 1 Gbps i 2.5 Gbps, što omogućava povezivanje NAS uređaja, servera, Wi-Fi 6 pristupnih tačaka, računara i drugih mrežnih uređaja većim brzinama od standardnog Gigabit Ethernet-a.

Switch pruža switching kapacitet do 25 Gbps, radi bez ventilatora i potpuno je tih. Metalno kućište omogućava pouzdan rad i dobro odvođenje toplote, a uređaj se može koristiti na radnom stolu ili montirati na zid. Plug-and-play dizajn omogućava jednostavnu instalaciju bez dodatne konfiguracije.

Glavne karakteristike:

5 × 2.5 Gigabit RJ45 portova
Brzine 100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps
Switching kapacitet 25 Gbps
Metalno kućište
Fanless dizajn
Desktop ili zidna montaža

Auto-Negotiation
Auto-MDI/MDIX
IEEE 802.1p / DSCP QoS
Jumbo Frame do 10 KB
Plug and Play

Link: <https://www.tp-link.com/us/business-networking/unmanaged-switch/tl-sg105-m2/>

Standardi i protokoli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3bz

Interfejs: 5 × 100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps RJ45 portova

Auto-Negotiation: Da

Auto-MDI/MDIX: Da

Tip switch-a: Unmanaged

PoE: Ne

SFP portovi: Ne

Količina ventilatora: Bez ventilatora

Materijal kućišta: Metal

Montaža: Desktop / zidna montaža

Eksterno napajanje: Spoljni adapter 12 V DC / 1 A

LED indikatori: Power i Link/Activity indikator za svaki port

Dimenzije: 209 × 126 × 26 mm

Maksimalna potrošnja energije: 12,11 W

Maksimalno rasipanje toplote: 41,32 BTU/h

Kapacitet prebacivanja: 25 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa: 18,6 Mpps

Tabela MAC adresa: 16K

Memorija paketnog bafera: 1,5 Mb

Jumbo Frame: 10 KB

QoS: IEEE 802.1p / DSCP QoS

Flow Control: IEEE 802.3x

Metod prenosa: Store and Forward

Sertifikacija: CE, FCC, RoHS

Radna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: -40°C do 70°C

Radna vlažnost: 10% do 90%, bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% do 90%, bez kondenzacije

Sadržaj paketa: TL-SG105-M2 switch, adapter za napajanje, uputstvo za instalaciju, gumene nožice.