

**MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 UD HDMI/DP/M.2 DDR5**Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 GIGABYTE Z790 UD  
HDMI/DP/M.2 DDR5

Slika:



Šifra: #BM811821725553501561

Barkod: 4719331850364

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700  
CHIPSET: Z790  
M.2: DA  
PODRŽANA MEMORIJA: DDR5**Cena**

Cena sa PDV:

26,990.00 RSD \*WEB CENA  
29,689.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	<b>LGA1700</b> socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
	Podrška za DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) /

Memorija:	6200(O.C.) (O.C.) /08. O.C.) / 5600 (O.C.) / 5400 (O.C.) / 5200 (O.C.) / 4800 / 4000 memorijski moduli <b>4 x DDR DIMM</b> sockets koji podržavaju do <b>128 GB</b> (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) systemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-baffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP).
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi na x16 (PCIEX16) Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. Čipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1_4) 2 x PCI Express x1 slot, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3) Podrška za AMD CrossFire tehnologiju (PCIEX16 i PCIEX4)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Chipset: 2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB, M2P_SB) 6 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out
USB:	Čipset: 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom dostupan kroz interni USB header 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu 6 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers)
Konektori na zadnjoj	1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 4 x USB 3.2 Gen 1 porta 4 x USB 2.0/1.1 porta

strani:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI 2.0 port</li> <li>1 x DisplayPort</li> <li>1 x RJ-45 port</li> <li>3 x audio jacks</li> </ul>
Interni konektori:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje</li> <li>2 x 8-pin ATX 12V konektora za napajanje</li> <li>1 x CPU fan header</li> <li>1 x water cooling CPU fan header</li> <li>3 x system fan headers</li> <li>1 x system fan/water cooling pump header</li> <li>2 x addressable LED strip headers</li> <li>2 x RGB LED strip headers</li> <li>3 x M.2 Socket 3 konektora</li> <li>6 x SATA 6Gb/s konektora</li> <li>1 x front panel header</li> <li>1 x front panel audio header</li> <li>1 x S/PDIF Out header</li> <li>1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom</li> <li>1 x USB 3.2 Gen 1 header</li> <li>2 x USB 2.0/1.1 headers</li> <li>1 x serial port header</li> <li>2 x Thunderbolt add-in card konektora</li> <li>1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul)</li> <li>1 x reset dugme</li> <li>1 x Q-Flash Plus dugme</li> <li>1 x reset jumper</li> <li>1 x Clear CMOS jumper</li> </ul>
BIOS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</li> </ul>
Prava potrošača:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača</li> </ul>
EAN:	4719331850364