

SVIČ 10/100/1000 24 PORT TP-LINK TL-SG3428X JETSTREAM™ L2+ UPRAVLJIV + 4 10GE SFP+ SLOTS

Naziv: SVIČ 10/100/1000 24 PORT TP-LINK TL-SG3428X
JETSTREAM™ L2+ UPRAVLJIV + 4 10GE SFP+ SLOTS

Slika:



Šifra: #BM676851725553857948

Barkod: 6935364010522

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake:

Atributi: TIP: UPRAVLJIV
BROJ PORTOVA (RJ-45): 24
GIGABIT ETHERNET: DA
POE: NE

Cena

Cena sa PDV: 53,187.00 RSD *WEB CENA
58,505.70 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Slaj na kome svič radi
Podrška za QoS (Quality of Service)
Upravljanje putem mreže
Upravljanje preko oblaka
ARP inspekcija
Postavke konfigurisanja lokacije (Configuring Location Settings - CLI)

Evidencija sistemskih događaja
MIB podrška *yes*

Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora *24*
Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Port konzole RJ-45/Micro-USB

Mreža

Mrežni standard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
Podrška za 10G
Upravljanje na osnovu politike
Podrška za kontrolu protoka
Agregacija portova (linkova)
Kontrola broadcast storm-a
Ograničenje brzine
QoS prioritizacija
Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u
10, 100, 1000 Mbit/s
Aktivno prepoznavanje veza
VLAN podrška

Prenos podataka

Veličina adresne tabele *8000 ulazi*
Kapacitet razvodnika *20 Gbit/s*
Brzina prosleđivanja *41,66 Mpps*
Broj statičkih ruta *48*
Podrška za Jumbo frejmove

Sigurnost

Svojstva DHCP *DHCP snooping*
ICMP snooping
Filtriranje po MAC adresi
Zaštita od dohtila
Potvrda identiteta
Potvrda identiteta na osnovu MAC-a, Potvrde identiteta na osnovu portova

Opcije za usmeravanje na više adresa

Multicast podrška

Dizajni

Montaža na stalak
Standard veličine *1U*
Boja proizvođača *Crno*
LED indikatori

Menadžment potrošnje

Napajanje u paketu
Ulazni napon naizmjenične struje *100 - 240 V*
Ulazna frekvencija naizmjenične struje *50/60 Hz*
Potrošnja energije (maks.) *19,22 W*

Napajanja preko UTP kabla (PoE)

Napajanje preko LAN-a (PoE)

Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T)
0 - 45 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje *-40 - 70 °C*
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)
5 - 90%
Disipacija toplote *65,58 BTU/h*

Težina i dimenzije

Širina *440 mm*
Dubina *180 mm*
Visina *44 mm*