

UPS ONLINE INTEX IT-3KVA/3000W

Naziv: UPS ONLINE INTEX IT-3KVA/3000W

Slika:



Šifra: #BM2855851725563665678

Barkod: 8902956199830

Proizvođač: INTEX

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 84,990.00 RSD *WEB CENA
93,489.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Opis	<ul style="list-style-type: none">• Zeleni dizajn za uštedu energije i zaštitu životne sredine• Viši faktor snage• Viša efikasnost• Veća struja punjenja• Moguće povezivanje više baterijskih paketa paralelno• Brži proces održavanja
Nazivna kapacitet	3KVA/3000W
ULAZ	
Formati	L+N+PE (Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE))
Napon ulaza	208/220/230/240 VAC
Opseg napona	110-300 VAC (110-176 VAC, 280-300 VAC sa ograničenjem snage)
Opseg frekvencije	50/60 Hz \pm 6 Hz, \pm 10 Hz (podesivo)
Faktor snage ulaza	\geq 0.99
Harmonska distorzija ulaza	\leq 3% THD (linearno opterećenje) \leq 5% THD (nelinerano)

	opterećenje) pri PF=0.8
IZLAZ	
Formati	L+N+PE (Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE))
Napon izlaza	208/220/230/240 VAC
Tačnost izlaza	±1%
Frekvencija izlaza	AC mod: ista kao ulazna AC Baterijski mod: 50/60 Hz ±1%
Harmonska distorzija izlaza	≤1% THD (linearno opterećenje) ≤3% THD (nelinerano opterećenje) pri PF=0.8
Faktor snage izlaza	1
Vreme prebacivanja	AC režim na baterijski režim: 0ms, Inverter režim na zaobilaženje: 4ms
EFIKASNOST MAŠINE	AC režim Puni kapacitet efikasnost 95.5%@220VAC Baterijski režim Puni kapacitet efikasnost 91.5%@96VDC Baterijski režim Puni kapacitet efikasnost 91.5%@72VDC
BATERIJA	Količina baterija 6*9AH Vreme podrške Zavisno od zahteva korisnika i konfiguracije Struja punjenja PT1K-10K : 1.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) Spoljašnja baterijska jedinica PT1KL-10KL : 5.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo)
RADNO OKRUŽENJE	Ambijent temperatura 0-40°C Ambijent vlažnost 20%-95% (Bez kondenzacije) Temperatura skladištenja -15-60°C (Baterija: 0-40°C) Visina <1000m, smanjenje iznad 1000m, maksimalno 4000m, u skladu sa IEC62040
DISPLEJ	LED: Režim rada/opterećenje/napajanje baterije/ulaz/izlaz itd.
Standardi i sertifikacija:	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC itd.
FIZIČKE KARAKTERISTIKE	Dimenzije 395x190x325 Težina (KG) 22.2
INTERFEJS	1x <i>USB</i> , 1x RS232, 1x EPO
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	8902956199830