

DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 6500K

Naziv: DAWN LED PANEL HN-PL12030 40W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576077485

Barkod: 8605043201180

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 175-250 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPICSTAR
SVETLOSNI FLUKS: 4200 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1198 X 298 X 12 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA (POTREBNA DODATNA OPREMA), VISECA (POTREBNA DODATNA OPREMA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C
DIFUZOR: PMMA
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
ARTIKAL: LED PANEL
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 5 KOM

Cena

Cena sa PDV:

6,000.00 RSD *WEB CENA
6,600.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	175-250 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	4200 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	1198 x 298 x 12 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna (potrebna dodatna oprema), viseca (potrebna dodatna oprema)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum/PC
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +40 °C
Difuzor	PMMA
Stepen električne zaštite	Klasa II
Artikal	LED panel
Transportno pakovanje	5 kom