

**LED PANEL U/Z KNS1-03W 4000K**

Naziv: LED PANEL U/Z KNS1-03W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576424417

Barkod: 8606017930457

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 3 W  
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 270 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 90 X 90 X 13 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: KNS1-03W  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 80 X 80 MM  
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 40 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 3 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

461.00 RSD \*WEB CENA  
507.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	3 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	270 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	90 x 90 x 13 mm
Ugao rasipanja svetlosti	160°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNS1-03W
Dimenzije otvora za ugradnju	80 x 80 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Transportno pakovanje	40 kom
Potrošnja elek. energije:	3 Kwh / 1000h