

**LED PANEL U/Z KNC1-18W 4000K**

Naziv: LED PANEL U/Z KNC1-18W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576440005

Barkod: 8606011397294

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W  
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 1800 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 225 MM, H - 13 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 160°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: KNC1-18W  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 200 MM  
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 18 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

950.00 RSD \*WEB CENA  
1,045.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

| Osobina                        | Vrednost            |
|--------------------------------|---------------------|
| Nazivna snaga                  | 18 W                |
| Nazivni napon                  | 85-265 V AC         |
| Izvor svetlosti                | LED                 |
| Svetlosni fluks                | 1800 lm             |
| Temperatura boje svetlosti     | 4000 K              |
| Boja artikla                   | Bela                |
| Prosečan radni vek             | 30 000 h na 25° C   |
| Dimenzije                      | Ø 225 mm, h - 13 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 160°                |
| IP zaštita                     | IP 20               |
| Način / tip montaže            | ugradna             |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra)             |
| Materijal                      | Aluminijum/PS       |
| Energetska efikasnost          | A+                  |
| Dimabilnost                    | Ne                  |
| Temperatura okruženja (°C)     | -10 °C do +40 °C    |
| Difuzor                        | LGP PS              |
| Stepen električne zaštite      | Klasa II            |
| Model / tip                    | KNC1-18W            |
| Dimenzije otvora za ugradnju   | Ø 200 mm            |
| Artikal                        | LED panel, ugradni  |
| Transportno pakovanje          | 20 kom              |
| Potrošnja elek. energije:      | 18 Kwh / 1000h      |