

**LED PANEL U/Z KNC2-12W 4000K**

Naziv: LED PANEL U/Z KNC2-12W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576487384

Barkod: 8606017930488

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 1080 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 160 MM, H - 35 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: KNC2-12W  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 120 MM  
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 12 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

1,095.00 RSD \*WEB CENA  
1,204.50 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	1080 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 160 mm, h - 35 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNC2-12W
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 120 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Potrošnja elek. energije:	12 Kwh / 1000h