

LED PANEL U/Z KNC2-18W 6500K

Naziv: LED PANEL U/Z KNC2-18W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726576492275

Barkod: 8606011399601

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 1440 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 200 MM, H - 35 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: KNC2-18W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 155 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 18 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

1,415.00 RSD *WEB CENA

1,556.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	18 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	1440 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 200 mm, h - 35 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	KNC2-18W
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 155 mm
Artikal	LED panel, ugradni
Potrošnja elek. energije:	18 Kwh / 1000h