

LED ROZETNA L0860-16 1W 6500K NIKL

Naziv: LED ROZETNA L0860-16 1W 6500K NIKL

Slika:



Šifra: #BM4248561726576641277

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED ROZETNE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 1 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 80 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BRUŠENI NIKL
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 30 MM, H - 22 MM
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: OKRUGLA - FIKSNA
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 27 MM
ARTIKAL: LED ROZETNA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 100 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 1 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

200.00 RSD *WEB CENA
220.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	1 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	80 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Brušeni niki
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 30 mm, h - 22 mm
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥70(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	okrugla - fiksna
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 27 mm
Artikal	LED rozetna
Transportno pakovanje	100 kom
Potrošnja elek. energije:	1 kWh / 1000h