

LED ROZETNA L1330-5 BELA 5W 4000K

Naziv: LED ROZETNA L1330-5 BELA 5W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4248561726576644183

Barkod: 8606011401298

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED ROZETNE

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 5 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 450 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4200 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 90 MM, H - 57 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 87°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: OKRUGLA - ROTIRAJUĆA
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 74 MM
ARTIKAL: LED ROZETNA
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 5 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

1,370.00 RSD *WEB CENA
1,507.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	5 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	450 lm
Temperatura boje svetlosti	4200 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 90 mm, h - 57 mm
Ugao rasipanja svetlosti	87°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	okrugla - rotirajuća
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 74 mm
Artikal	LED rozetna
Potrošnja elek. energije:	5 Kwh / 1000h