

**LED SVET U/Z L0140-10W 4200K DIM**

Naziv: LED SVET U/Z L0140-10W 4200K DIM

Slika:



Šifra: #BM4248571726576766458

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 10 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 800-900 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4200 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 115 MM, H - 60 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ABS + PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: DA  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 80 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA

**Cena**

Cena sa PDV:

2,020.00 RSD \*WEB CENA  
2,222.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	10 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	800-900 lm
Temperatura boje svetlosti	4200 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 115 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	ABS + PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Da
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 80 mm
Artikal	LED svetiljka