

LED SVETILJKA CPS-Y8A25-D9 6500K 25W

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y8A25-D9 6500K 25W

Slika:



Šifra: #BM4248571726576773849

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 25 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 2100 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 35 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 228 MM, H - 77 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 40
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM (ADC 12) / PC DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -15 °C DO +45 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 190 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA

Cena

Cena sa PDV:

4,250.00 RSD *WEB CENA

4,675.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nazivna snaga | 25 W |
| Nazivni napon | 100-240 V AC |
| Izvor svetlosti | SMD LED |
| Svetlosni fluks | 2100 lm |
| Temperatura boje svetlosti | 6500 K |
| Boja artikla | Bela |
| Prosečan radni vek | 35 000 h na 25° C |
| Dimenzije | Ø 228 mm, h - 77 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti | 120° |
| IP zaštita | IP 40 |
| Način / tip montaže | ugradna,u plafon |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra) |
| Faktor snage (pf) | veće od 0.9 |
| Materijal | Aluminijum (ADC 12) / PC difuzor |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Dimabilnost | Ne |
| Temperatura okruženja (°C) | -15 °C do +45 °C |
| Stepen električne zaštite | Klasa I |
| Dimenzije otvora za ugradnju | Ø 190 mm |
| Artikal | LED svetiljka |