

LED SVET U/Z L0460-20W 4200K

Naziv: LED SVET U/Z L0460-20W 4200K

Slika:



Šifra: #BM4248571726576778511

Barkod: 8606011401328

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 20 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: COB LED
SVETLOSNI FLUKS: 1700 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4200 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 190 MM, H - 60 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -15 °C DO +45 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: L0460-20W
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 170 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 20 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

5,000.00 RSD *WEB CENA
5,500.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	20 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED
Svetlosni fluks	1700 lm
Temperatura boje svetlosti	4200 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 190 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-15 °C do +45 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L0460-20W
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 170 mm
Artikal	LED svetiljka
Potrošnja elek. energije:	20 kWh / 1000h