

**LED SVET U/Z L0480-30W 4200K**

Naziv: LED SVET U/Z L0480-30W 4200K

Slika:



Šifra: #BM4248571726576780007

Barkod: 8606011394101

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 30 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: COB LED  
SVETLOSNI FLUKS: 2600 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4200 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 230 MM, H - 60 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -15 °C DO +45 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 210 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA

**Cena**

Cena sa PDV:

4,730.00 RSD \*WEB CENA

5,203.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	30 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED
Svetlosni fluks	2600 lm
Temperatura boje svetlosti	4200 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 230 mm, h - 60 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-15 °C do +45 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 210 mm
Artikal	LED svetiljka