

**LED SVETILJKA L2930-13 ZIDNA 3.5W 4000K 15° BELA**

Naziv: LED SVETILJKA L2930-13 ZIDNA 3.5W 4000K 15° BELA

Slika:



Šifra: #BM4248521726576833715

Barkod: 8606017936565

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: ZIDNE LAMPE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 3 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 78.5 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 80 X 80 X 85 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 15°  
IP ZAŠTITA: IP 54  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: L2930-13  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 75 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 3.5 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

2,520.00 RSD \*WEB CENA

2,772.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	3 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	78.5 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	80 x 80 x 85 mm
Ugao rasipanja svetlosti	15°
IP zaštita	IP 54
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L2930-13
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 75 mm
Artikal	LED svetiljka
Potrošnja elek. energije:	3.5 kWh / 1000h