

LED SVETILJKA L2930-13 ZIDNA 3.5W 4000K 15° BELA

Naziv: LED SVETILJKA L2930-13 ZIDNA 3.5W 4000K 15° BELA

Slika:



Šifra: #BM4248521726576833715

Barkod: 8606017936565

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ZIDNE LAMPE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 3 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 78.5 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 80 X 80 X 85 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 15°
IP ZAŠTITA: IP 54
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: L2930-13
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 75 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 3.5 KWH / 1000H

CenaCena sa PDV: 3,100.00 RSD *WEB CENA
3,410.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 3 W |
| Nazivni napon | 220-240V AC / 50/60Hz |
| Izvor svetlosti | LED |
| Svetlosni fluks | 78.5 lm |
| Temperatura boje svetlosti | 4000 K |
| Boja artikla | Bela |
| Prosečan radni vek | 30 000 h na 25° C |
| Dimenzije | 80 x 80 x 85 mm |
| Ugao rasipanja svetlosti | 15° |
| IP zaštita | IP 54 |
| Način / tip montaže | ugradna |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra) |
| Materijal | Aluminijum |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Dimabilnost | Ne |
| Temperatura okruženja (°C) | -10 °C do +40 °C |
| Stepen električne zaštite | Klasa II |
| Model / tip | L2930-13 |
| Dimenzije otvora za ugradnju | Ø 75 mm |
| Artikal | LED svetiljka |
| Potrošnja elek. energije: | 3.5 kWh / 1000h |