

BIM.GTH-22 12-18

Naziv: BIM.GTH-22 12-18

Slika:



Šifra: #BM4249271726576864854

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: BIMETALNE ZASTITE (BIMETALI)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 230-600V AC
DIMENZIJE: 44 X 63 X 90 MM
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIREKTNO NA KONTAKTOR
RADNA TEMPERATURA: -20 °C DO +60 °C
SNAGA MOTORA: 12-18 A
NAPON KONTAKTA: 690V AC
KONFIGURACIJA POLOVA: 3 P
KONFIGURACIJA KONTAKTA: NO/NC
RESET TIP: AUTO/MANUALNO
TIP PRIKLJUČKA: VIJCI ZA PRITEZANJE
PRESEK PROVODNIKA: 2,5-10 MM
BROJ KONTAKATA: 2
STRUJA KONTAKTA: 18 A

Cena

Cena sa PDV:

740.00 RSD *WEB CENA
814.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|------------------------|-----------------------|
| Nazivni napon | 230-600V AC |
| Dimenzije | 44 x 63 x 90 mm |
| IP zaštita | IP 20 |
| Način / tip montaže | direktno na kontaktor |
| Radna temperatura | -20 °C do +60 °C |
| Snaga motora | 12-18 A |
| Napon kontakta | 690V AC |
| Konfiguracija polova | 3 P |
| Konfiguracija kontakta | NO/NC |
| Reset tip | Auto/Manualno |
| Tip priključka | vijci za pritezanje |
| Presek provodnika | 2,5-10 mm |
| Broj kontakata | 2 |
| Struja kontakta | 18 A |