

KONTAKTOR LC1 D09 220V 50HZ

Naziv: KONTAKTOR LC1 D09 220V 50HZ

Slika:



Šifra: #BM4249301726576880857

Barkod: 8606011397089

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: KONTAKTORI I NADogradnja

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220-660 V AC
DIMENZIJE: 46 X 71 X 80 MM
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM) / POMOĆU VIJAKA ZA POVRŠINU
NAZIVNA STRUJA: 9 A
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
KONFIGURACIJA KONTAKTA: 3 P + 1 NO
PRESEK PROVODNIKA: 4 MM² (ELASTIČNI PROVODNIK SA ILI BEZ PRIKLJUČNOG NASTAVKA / KRUTI PROVODNIK)
MEHANIČKA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 660/690V: 5.5 KW
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 380/400V: 4 KW
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 220/230V: 2.2 KW
ELEKTRIČNA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 6 KV
MODEL / TIP: LC1 D09
ARTIKAL: KONTAKTOR
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 50 KOM

Cena

Cena sa PDV:

880.00 RSD *WEB CENA
968.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivni napon	220-660 V AC
Dimenzije	46 x 71 x 80 mm
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	DIN šina (35mm) / pomoću vijaka za površinu
Nazivna struja	9 A
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Konfiguracija kontakta	3 P + 1 NO
Presek provodnika	4 mm ² (elastični provodnik sa ili bez priključnog nastavka / kruti provodnik)
Mehanička trajnost	500 000 ciklusa
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 660/690V	5.5 kW
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 380/400V	4 kW
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 220/230V	2.2 kW
Električna trajnost	500 000 ciklusa
Nazivni impulsni napon (Uimp)	6 kV
Model / tip	LC1 D09
Artikal	kontaktor
Transportno pakovanje	50 kom