

KONTAKTOR LC1 D12 220V 50HZ

Naziv: KONTAKTOR LC1 D12 220V 50HZ

Slika:



Šifra: #BM4249301726576899420

Barkod: 8606011396211

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: KONTAKTORI I NADOGRADNJA

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220-660 V AC
DIMENZIJE: 46 X 71 X 80 MM
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM) / POMOĆU VIJAKA ZA POVRŠINU
NAZIVNA STRUJA: 12 A
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
KONFIGURACIJA KONTAKTA: 3 P + 1 NO
PRESEK PROVODNIKA: 4 MM²
MEHANIČKA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 660/690V: 7.5
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 380/400V: 5.5
AC3 KAPACITET 3 FAZ.MOTORA AC3 (KW) 220/230V: 3
ELEKTRIČNA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
NAZIVNI IMPULSNI NAPON (UIMP): 6 KV
MODEL / TIP: LC1 D12
ARTIKAL: KONTAKTOR
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 50 KOM

Cena

Cena sa PDV:

900.00 RSD *WEB CENA
990.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivni napon	220-660 V AC
Dimenzije	46 x 71 x 80 mm
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	DIN šina (35mm) / pomoću vijaka za površinu
Nazivna struja	12 A
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Konfiguracija kontakta	3 P + 1 NO
Presek provodnika	4 mm ²
Mehanička trajnost	500 000 ciklusa
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 660/690V	7.5
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 380/400V	5.5
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 220/230V	3
Električna trajnost	500 000 ciklusa
Nazivni impulsni napon (Uimp)	6 kV
Model / tip	LC1 D12
Artikal	kontaktor
Transportno pakovanje	50 kom