

KONTAKTOR GMC 50A 220V/50HZ

Naziv: KONTAKTOR GMC 50A 220V/50HZ

Slika:



Šifra: #BM4249301726576903991

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: KONTAKTORI I NADOGRADNJA

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220-660 V
DIMENZIJE: 94X123.5X117.4
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: DIN ŠINA (35MM) / POMOĆU VIJAKA ZA POVRŠINU
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +50 °C
PRESEK PROVODNIKA: 25 MM², ELASTICNI PROVODNICI SA ILI BEZ PRIKLJUCNOG NASTAVKA, KRUTI PROVODNICI
NAZNAČENI UDARNI PODNOSIVI NAPON (KV): 6 KV
MEHANIČKA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA
AC3 KAPACITET 3 FAZ. MOTORA AC3 (KW) 660/690V: 22
BROJ KONTAKATA: 3P + 2NO + 2NC
AC3 KAPACITET 3 FAZ. MOTORA AC3 (KW) 380/400V: 22
AC3 KAPACITET 3 FAZ. MOTORA AC3 (KW) 220/230V: 15
ELEKTRIČNA TRAJNOST: 500 000 CIKLUSA

Cena

Cena sa PDV:

2,690.00 RSD *WEB CENA
2,959.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivni napon	220-660 V
Dimenzije	94x123.5x117.4
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	DIN šina (35mm) / pomoću vijaka za površinu
Temperatura okruženja (°C)	-5 °C do +50 °C
Presek provodnika	25 mm ² ,elastichni provodnici sa ili bez prikljucnog nastavka,kruti provodnici
Naznačeni udarni podnosivi napon (kV)	6 kV
Mehanička trajnost	500 000 ciklusa
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 660/690V	22
Broj kontakata	3P + 2NO + 2NC
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 380/400V	22
AC3 kapacitet 3 faz.motora AC3 (kW) 220/230V	15
Električna trajnost	500 000 ciklusa