

VODODIHT LED LG158A 50W 4000K 5000LM

Naziv: VODODIHT LED LG158A 50W 4000K 5000LM

Slika:



Šifra: #BM4248431726577286499

Barkod: 8605043201265

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 50 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 (0.2 W X 276 PCS)
SVETLOSNI FLUKS: 5000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1512 X 68 X 56 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA
BOJA SVETLA: NW (PRIRODNO BELA-NEUTRALNA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: LG158A (WP3036)
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000
ARTIKAL: VODODIHT (VODONEPROPUSNA SVETILJKA)
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 9 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 50 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

3,675.00 RSD *WEB CENA
4,042.50 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	50 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 (0.2 W x 276 pcs)
Svetlosni fluks	5000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	1512 x 68 x 56 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna
Boja svetla	NW (prirodno bela-neutralna)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	LG158A (WP3036)
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	vododiht (vodonepropusna svetiljka)
Transportno pakovanje	9 kom
Potrošnja elek. energije:	50 kWh / 1000h