

**VODODIHT LED LG136A 36W 4000K 3600LM**

Naziv: VODODIHT LED LG136A 36W 4000K 3600LM

Slika:



Šifra: #BM4248431726577290030

Barkod: 8605043201258

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 36 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 ( 0.2W X 192 PCS )  
SVETLOSNI FLUKS: 3600 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 45 000 H  
DIMENZIJE: 1212 X 68 X 56 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA  
BOJA SVETLA: NW ( PRIRODNO BELA-NEUTRALNA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: LG136A  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000  
ARTIKAL: VODODIHT ( VODONEPROPUSNA SVETILJKA )  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 12 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 36 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

3,050.00 RSD \*WEB CENA

3,355.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 ( 0.2W x 192 pcs )
Svetlosni fluks	3600 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	45 000 h
Dimenzije	1212 x 68 x 56 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna
Boja svetla	NW ( prirodno bela-neutralna )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	LG136A
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	vododiht ( vodonepropusna svetiljka )
Transportno pakovanje	12 kom
Potrošnja elek. energije:	36 kWh / 1000h