

**LED SVETILJKA SC-B102C PODNA 0,9W RGB IP67 NIKL**

Naziv: LED SVETILJKA SC-B102C PODNA 0,9W RGB IP67 NIKL

Slika:



Šifra: #BM4248671726577363358

Barkod: 8606011396761

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: SPOT, PODNE SVETILJKE

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 0.9 W  
NAZIVNI NAPON: 12 V DC  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 72 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: RGB  
BOJA ARTIKLA: BRUŠENI NIKL  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 58 X 58 X 9 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 67  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5  
MATERIJAL: ČELIK / KALJENO STAKLO  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA III  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 50 X 50 X 9 MM  
ARTIKAL: PODNA SPOLJNA LAMPA

**Cena**

Cena sa PDV:

1,728.00 RSD \*WEB CENA

1,900.80 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	0.9 W
Nazivni napon	12 V DC
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	72 lm
Temperatura boje svetlosti	RGB
Boja artikla	Brušeni niki
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	58 x 58 x 9 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 67
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.5
Materijal	Čelik / kaljeno staklo
Energetska efikasnost	A
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa III
Dimenzije otvora za ugradnju	50 x 50 x 9 mm
Artikal	Podna spoljna lampa