

**VODODIHT LED LG236A 42W 4000K**

Naziv: VODODIHT LED LG236A 42W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4248431726577573872

Barkod: 8605043201210

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 42 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: SANAN SMD 2835  
SVETLOSNI FLUKS: 5670 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 45 000 H  
DIMENZIJE: 1240X108X75MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°  
IP ZAŠTITA: IP 66  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA  
BOJA SVETLA: NW ( PRIRODNO BELA-NEUTRALNA )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
MODEL / TIP: LG236A  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000  
ARTIKAL: VODODIHT ( VODONEPROPUSNA SVETILJKA )  
TRAFO (DRAJVER): TRIDONIC  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 6 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 42 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

7,200.00 RSD \*WEB CENA

7,920.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	42 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	SANAN SMD 2835
Svetlosni fluks	5670 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	45 000 h
Dimenzije	1240x108x75mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°
IP zaštita	IP 66
Način / tip montaže	nadgradna
Boja svetla	NW ( prirodno bela-neutralna )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-25 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LG236A
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	vododiht ( vodonepropusna svetiljka )
Trafo (drajver)	TRIDONIC
Transportno pakovanje	6 kom
Potrošnja elek. energije:	42 kWh / 1000h