

LED REF SINSKI L6430-32 MONO 33W 4200K

Naziv: LED REF SINSKI L6430-32 MONO 33W 4200K

Slika:



Šifra: #BM4248731726577930431

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: MONOFAZNE SINE I PRIBOR

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 33 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: COB LED (SHARP)
SVETLOSNI FLUKS: 2880 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4200 K
BOJA ARTIKLA: BELA/CRNA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 223 X 156 X 65 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 24°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA ŠINU (MONOFAZNU-2 ŽICE)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): 0 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: L6430-32
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000
ARTIKAL: ŠINSKI LED REFLEKTOR
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 10 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 33 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

9,570.00 RSD *WEB CENA
10,527.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	33 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	COB LED (Sharp)
Svetlosni fluks	2880 lm
Temperatura boje svetlosti	4200 K
Boja artikla	bela/crna
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	223 x 156 x 65 mm
Ugao rasipanja svetlosti	24°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	na šinu (monofaznu-2 žice)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	0 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L6430-32
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	šinski LED reflektor
Trafo (drajver)	Philips driver
Transportno pakovanje	10 kom
Potrošnja elek. energije:	33 kWh / 1000h