

LED SVETILJKA L6540-15 PLAFONSKA 4000K 12W 90° IP65 BELA

Naziv: LED SVETILJKA L6540-15 PLAFONSKA 4000K 12W 90° IP65 BELA

Slika:



Šifra: #BM4248571726578256353

Barkod: 8606017936442

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 980 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 110 MM, H - 65 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: L6540-15
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 90 MM
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 30 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 12 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

3,170.00 RSD *WEB CENA
3,487.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	980 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 110 mm, h - 65 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum/PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	L6540-15
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 90 mm
Artikal	Ugradna LED svetiljka
Transportno pakovanje	30 kom
Potrošnja elek. energije:	12 kWh / 1000h