

LED PANEL KA-C1 3W 6500K

Naziv: LED PANEL KA-C1 3W 6500K

Slika:



Šifra: #BM4247861726578305464

Barkod: 8606017935520

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 3 W
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 285 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 6500 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 90 MM, H - 13 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM/PS
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 100/KOMAD
DIFUZOR: LGP PS
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 65 MM
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI

Cena

Cena sa PDV:

260.00 RSD *WEB CENA
286.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	3 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	285 lm
Temperatura boje svetlosti	6500 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 90 mm, h - 13 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum/PS
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	100/komad
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 65 mm
Artikal	LED panel, ugradni