

**GRANICNI PREKIDAC ME-8111**

Naziv: GRANICNI PREKIDAC ME-8111

Slika:



Šifra: #BM4249251726578349125

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: GRANICNI I MIKRO PREKIDACI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220 V AC  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAZIVNA STRUJA: 5 A  
TEŽINA (KG): OKO 130-190 G  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +65 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 10/KOMAD  
MEHANIČKA TRAJNOST: PREKO 10.000.000 OPERACIJA  
ELEKTRIČNA TRAJNOST: PREKO 500.000 OPERACIJA  
MODEL / TIP: 8111  
DIELEKTRIČNA ČVRSTOĆA: 1500VAC, 50/60HZ 1 MINUT  
IZMEĐU METALNIH DELOVA POD NAPONOM I DELOVA  
BEZ NAPONA  
OTPORNOST KONTAKTA: 25 MΩ MAX. (POČETNA  
VREDNOST)  
ELEKTRIČNA BRZINA OPERACIJA: 30 OPERACIJA U  
MINUTI  
MEHANIČKA BRZINA OPERACIJA: 120 OPERACIJA U  
MINUTI  
BRZINA OPERACIJA: 0.5 MM – 50CM/SEC  
OTPOR IZOLACIJE: 100 MΩ MIN.  
ARTIKAL: GRANIČNI (KRAJNI) PREKIDAČ

**Cena**

Cena sa PDV:

760.00 RSD \*WEB CENA  
836.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

| <b>Osobina</b>              | <b>Vrednost</b>   |
|-----------------------------|---|
| Nazivni napon               | 220 V AC  |
| IP zaštita                  | IP 65   |
| Nazivna struja              | 5 A   |
| Težina (kg)                 | oko 130-190 g   |
| Temperatura okruženja (°C)  | -5 °C do +65 °C   |
| Osnovno pakovanje           | 10/komad  |
| Mehanička trajnost          | preko 10.000.000 operacija  |
| Električna trajnost         | preko 500.000 operacija   |
| Model / tip                 | 8111  |
| Dielektrična čvrstoća       | 1500VAC, 50/60Hz 1 minut između metalnih delova pod naponom i delova bez napona |
| Otpornost kontakta          | 25 mΩ max. (početna vrednost)   |
| Električna brzina operacija | 30 operacija u minuti   |
| Mehanička brzina operacija  | 120 operacija u minuti  |
| Brzina operacija            | 0.5 mm - 50cm/sec   |
| Otpor izolacije             | 100 MΩ min.   |
| Artikal                     | granični (krajnji) prekidač   |