

GRANICNI PREKIDAC ME-8111

Naziv: GRANICNI PREKIDAC ME-8111

Slika:



Šifra: #BM4249251726578349125

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: GRANICNI I MIKRO PREKIDACI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNI NAPON: 220 V AC
IP ZAŠTITA: IP 65
NAZIVNA STRUJA: 5 A
TEŽINA (KG): OKO 130-190 G
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -5 °C DO +65 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 10/KOMAD
MEHANIČKA TRAJNOST: PREKO 10.000.000 OPERACIJA
ELEKTRIČNA TRAJNOST: PREKO 500.000 OPERACIJA
MODEL / TIP: 8111
DIELEKTRIČNA ČVRSTOĆA: 1500VAC, 50/60HZ 1 MINUT
IZMEĐU METALNIH DELOVA POD NAPONOM I DELOVA
BEZ NAPONA
OTPORNOST KONTAKTA: 25 MΩ MAX. (POČETNA
VREDNOST)
ELEKTRIČNA BRZINA OPERACIJA: 30 OPERACIJA U
MINUTI
MEHANIČKA BRZINA OPERACIJA: 120 OPERACIJA U
MINUTI
BRZINA OPERACIJA: 0.5 MM – 50CM/SEC
OTPOR IZOLACIJE: 100 MΩ MIN.
ARTIKAL: GRANIČNI (KRAJNJI) PREKIDAČ

Cena

Cena sa PDV:

594.00 RSD *WEB CENA
653.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|-----------------------------|---|
| Nazivni napon | 220 V AC |
| IP zaštita | IP 65 |
| Nazivna struja | 5 A |
| Težina (kg) | oko 130-190 g |
| Temperatura okruženja (°C) | -5 °C do +65 °C |
| Osnovno pakovanje | 10/komad |
| Mehanička trajnost | preko 10.000.000 operacija |
| Električna trajnost | preko 500.000 operacija |
| Model / tip | 8111 |
| Dielektrična čvrstoća | 1500VAC, 50/60Hz 1 minut između metalnih delova pod naponom i delova bez napona |
| Otpornost kontakta | 25 mΩ max. (početna vrednost) |
| Električna brzina operacija | 30 operacija u minuti |
| Mehanička brzina operacija | 120 operacija u minuti |
| Brzina operacija | 0.5 mm - 50cm/sec |
| Otpor izolacije | 100 MΩ min. |
| Artikal | granični (krajnji) prekidač |