

VODODIHT LED LG236C 39W 4000K

Naziv: VODODIHT LED LG236C 39W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4248431726578539245

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 39 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPISTAR
SVETLOSNI FLUKS: 4400 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: SIVA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1200 X 96 X 80 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA
BOJA SVETLA: NW (PRIRODNO BELA-NEUTRALNA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +50 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000
ARTIKAL: VODODIHT (VODONEPROPUSNA SVETILJKA)
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 6 KOM

Cena

Cena sa PDV:

5,260.00 RSD *WEB CENA

5,786.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	39 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	4400 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	1200 x 96 x 80 mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna
Boja svetla	NW (prirodno bela-neutralna)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-25 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	vododiht (vodonepropusna svetiljka)
Transportno pakovanje	6 kom