

LED SVETILJKA CO15C ZIDNA UGRADNA 1.5W 4000K IP65

Naziv: LED SVETILJKA CO15C ZIDNA UGRADNA 1.5W 4000K IP65

Slika:



Šifra: #BM4248661726578649273

Barkod: 8606011391582

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ZIDNE I PLAFONSKE SVETILJKE

Oznake: **NEMA NA STANJU**

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 1.5 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 32 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BRUŠENI NIKL
PROSEČAN RADNI VEK: 25 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 123 X 53 X 61 MM
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 113 X 43 X 61 MM
ARTIKAL: ZIDNA LAMPA

Cena

Cena sa PDV: 1,400.00 RSD *WEB CENA
1,540.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Osobina | Vrednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga | 1.5 W |
| Nazivni napon | 220-240V AC / 50/60Hz |
| Izvor svetlosti | LED |
| Svetlosni fluks | 32 lm |
| Temperatura boje svetlosti | 4000 K |
| Boja artikla | Brušeni niki |
| Prosečan radni vek | 25 000 h na 25° C |
| Dimenzije | 123 x 53 x 61 mm |
| IP zaštita | IP 65 |
| Način / tip montaže | ugradna |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra) |
| Materijal | Aluminijum |
| Energetska efikasnost | A |
| Dimabilnost | Ne |
| Temperatura okruženja (°C) | -20 °C do +50 °C |
| Stepen električne zaštite | Klasa I |
| Dimenzije otvora za ugradnju | 113 x 43 x 61 mm |
| Artikal | Zidna lampa |