

**LED REF.SINSKI L7230-6 7W 3000K TRACK**

Naziv: LED REF.SINSKI L7230-6 7W 3000K TRACK

Slika:



Šifra: #BM4248731726578654892

Barkod:

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: MONOFAZNE SINE I PRIBOR

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 7 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: COB LED  
SVETLOSNI FLUKS: 630 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K  
BOJA ARTIKLA: CRNA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 40 MM,H-140 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 10° - 80° (PODESIVO)  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA ŠINU (MONOFAZNU-2 ŽICE)  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): 0 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
MODEL / TIP: L7230-6  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000  
ARTIKAL: ŠINSKI LED REFLEKTOR  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 50 KOM

**Cena**

Cena sa PDV:

2,350.00 RSD \*WEB CENA  
2,585.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

| <b>Osobina</b>                 | <b>Vrednost</b>            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nazivna snaga                  | 7 W                        |
| Nazivni napon                  | 220-240 V AC               |
| Izvor svetlosti                | COB LED                    |
| Svetlosni fluks                | 630 lm                     |
| Temperatura boje svetlosti     | 3000 K                     |
| Boja artikla                   | Crna                       |
| Prosečan radni vek             | 30 000 h na 25° C          |
| Dimenzije                      | Ø 40 mm,h-140 mm           |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 10° - 80° (podesivo)       |
| IP zaštita                     | IP 20                      |
| Način / tip montaže            | na šinu (monofaznu-2 žice) |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥80(Ra)                    |
| Faktor snage (pf)              | veće od 0.9                |
| Materijal                      | Aluminijum                 |
| Energetska efikasnost          | A+                         |
| Dimabilnost                    | Ne                         |
| Temperatura okruženja (°C)     | 0 °C do +50 °C             |
| Osnovno pakovanje              | 1 kom                      |
| Stepen električne zaštite      | Klasa I                    |
| Model / tip                    | L7230-6                    |
| Broj uključenja / isključenja  | 20 000                     |
| Artikal                        | šinski LED reflektor       |
| Transportno pakovanje          | 50 kom                     |