

**LED SVETILJKA 2051 ZIDNA 12W 4000K SIVA**

Naziv: LED SVETILJKA 2051 ZIDNA 12W 4000K SIVA

Slika:



Šifra: #BM4248661726578660297

Barkod: 8606017936510

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: ZIDNE I PLAFONSKE SVETILJKE

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 1200 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: SIVA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 110 X 230 X 76 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 65  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.5  
MATERIJAL: PC  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +40 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
ARTIKAL: ZIDNA SPOLJNA LAMPA

**Cena**

Cena sa PDV:

1,880.00 RSD \*WEB CENA  
2,068.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

| Osobina                        | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazivna snaga                  | 12 W                  |
| Nazivni napon                  | 220-240V AC / 50/60Hz |
| Izvor svetlosti                | LED                   |
| Svetlosni fluks                | 1200 lm               |
| Temperatura boje svetlosti     | 4000 K                |
| Boja artikla                   | Siva                  |
| Prosečan radni vek             | 30 000 h na 25° C     |
| Dimenzije                      | 110 x 230 x 76 mm     |
| Ugao rasipanja svetlosti       | 120°                  |
| IP zaštita                     | IP 65                 |
| Način / tip montaže            | nadgradna             |
| Indeks reprodukcije boje (CRI) | ≥70(Ra)               |
| Faktor snage (pf)              | veće od 0.5           |
| Materijal                      | PC                    |
| Energetska efikasnost          | A                     |
| Dimabilnost                    | Ne                    |
| Temperatura okruženja (°C)     | -20 °C do +40 °C      |
| Stepen električne zaštite      | Klasa II              |
| Artikal                        | Zidna spoljna lampa   |