

LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000K

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000K

Slika:



Šifra: #BM4248571726578873095

Barkod: 8606017937333

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 36 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED 2835
SVETLOSNI FLUKS: 2800 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
DIMENZIJE: Ø 228 MM, H - 77 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 40
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM (ADC 12) / PC DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
RADNA TEMPERATURA: -20 °C DO +45 °C
MODEL / TIP: CPS-Y8A36-D9
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: OD Ø200 DO Ø210MM
ARTIKAL: UGRADNA LED SVETILJKA
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 10 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 36 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

5,610.00 RSD *WEB CENA

6,171.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED 2835
Svetlosni fluks	2800 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Bela
Dimenzije	Ø 228 mm, h - 77 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 40
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum (ADC 12) / PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Stepen električne zaštite	Klasa II
Radna temperatura	-20 °C do +45 °C
Model / tip	CPS-Y8A36-D9
Dimenzije otvora za ugradnju	od Ø200 do Ø210mm
Artikal	Ugradna LED svetiljka
Transportno pakovanje	10 kom
Potrošnja elek. energije:	36 kWh / 1000h