

DAWN LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4000LM)

Naziv: DAWN LED PANEL HN-PL6060 40W 4000K(4000LM)

Slika:



Šifra: #BM4247861726578923418

Barkod: 8605043201197

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

NEMA NA STANJU

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED
SVETLOSNI FLUKS: 4000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 595 X 595 X 10 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, NADGRADNA (POTREBNA DODATNA OPREMA), VISECA (POTREBNA DODATNA OPREMA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM / PC / PMMA
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): - 20°C DO + 45°C
DIFUZOR: PMMA (UGR MANJE OD 19)
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
ARTIKAL: LED PANEL
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 6 KOM
UGR: MANJE OD 19
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 40 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

5,200.00 RSD *WEB CENA
5,720.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	4000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	595 x 595 x 10 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna, nadgradna (potrebna dodatna oprema), viseća (potrebna dodatna oprema)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum / PC / PMMA
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	- 20°C do + 45°C
Difuzor	PMMA (UGR manje od 19)
Stepen električne zaštite	Klasa II
Artikal	LED panel
Transportno pakovanje	6 kom
UGR	manje od 19
Potrošnja elek. energije:	40 Kwh / 1000h