

VODODIHT LED LG258A 56W 4000K

Naziv:

VODODIHT LED LG258A 56W 4000K

Slika:



Šifra:

#BM4248431726579149483

Barkod:

8605043201227

Proizvođač:

NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija:

VODODIHT (VODONEPROPUSNE) SVETILJKE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 56 W
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPISTAR
SVETLOSNI FLUKS: 7560 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: SIVA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: 1540 X 108 X 75 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 110°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA
BOJA SVETLA: NW (PRIRODNO BELA-NEUTRALNA)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: PC
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +50 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
MODEL / TIP: LG258A
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 15 000
ARTIKAL: VODODIHT (VODONEPROPUSNA SVETILJKA)
TRAFO (DRAJVER): TRIDONIC
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 6 KOM
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 56 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

7,080.00 RSD *WEB CENA
7,788.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	56 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	7560 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Siva
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	1540 x 108 x 75 mm
Ugao rasipanja svetlosti	110°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	nadgradna
Boja svetla	NW (prirodno bela-neutralna)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	PC
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-25 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LG258A
Broj uključenja / isključenja	15 000
Artikal	vododiht (vodonepropusna svetiljka)
Trafo (drajver)	TRIDONIC
Transportno pakovanje	6 kom
Potrošnja elek. energije:	56 kWh / 1000h