

**LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000/4000/5000K 36W IP44**

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000/4000/5000K 36W IP44

Slika:



Šifra: #BM4248571726579569347

Barkod: 8605043225568

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 36 W  
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 2950 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K - 4000 K - 5000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 35 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 228 MM, H - 77 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM (ADC 12) / PC DIFUZOR  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -15 °C DO +45 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 200 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA

**Cena**

Cena sa PDV: 4,950.00 RSD \*WEB CENA  
5,445.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	2950 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K - 4000 K - 5000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	35 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 228 mm, h - 77 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum (ADC 12) / PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-15 °C do +45 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 200 mm
Artikal	LED svetiljka