

LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000/4000/5000K 36W IP44

Naziv: LED SVETILJKA CPS-Y8A36-D9 3000/4000/5000K 36W IP44

Slika:



Šifra: #BM4248571726579569347

Barkod: 8605043225568

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 36 W
NAZIVNI NAPON: 100-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 2950 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K - 4000 K - 5000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 35 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 228 MM, H - 77 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM (ADC 12) / PC DIFUZOR
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -15 °C DO +45 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 200 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA

Cena

Cena sa PDV:

5,240.00 RSD *WEB CENA
5,764.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	36 W
Nazivni napon	100-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	2950 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K - 4000 K - 5000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	35 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 228 mm, h - 77 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum (ADC 12) / PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-15 °C do +45 °C
Stepen električne zaštite	Klasa I
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 200 mm
Artikal	LED svetiljka