

**LED PANEL U/Z KNS2-24W 4000K**

Naziv: LED PANEL U/Z KNS2-24W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4247861726579996465

Barkod: 8605043201654

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED PANELI

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 24 W  
NAZIVNI NAPON: 175-250 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 2160 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 240 X 240 X 35 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / STAKLO  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 20/KOMAD  
DIFUZOR: LGP PS  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 205 X 190 MM  
ARTIKAL: LED PANEL, UGRADNI

**Cena**

Cena sa PDV:

1,950.00 RSD \*WEB CENA  
2,145.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	24 W
Nazivni napon	175-250 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	2160 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	240 x 240 x 35 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	Aluminijum / staklo
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	20/komad
Difuzor	LGP PS
Stepen električne zaštite	Klasa II
Dimenzije otvora za ugradnju	205 x 190 mm
Artikal	LED panel, ugradni