

**LED SVETILJKA LT-T-020-B L(90°) 12W 4000K BELA**

Naziv: LED SVETILJKA LT-T-020-B L(90°) 12W 4000K BELA

Slika:



Šifra: #BM4248441726580554329

Barkod: 8605043202965

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED LINIJSKE SVETILJKE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 12 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED SMD 2835 EPICSTAR  
SVETLOSNI FLUKS: 1560 LM (130LM/W)  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
DIMENZIJE: 250 X 54 X 74 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: NADGRADNA / VISEĆA (NA SAJLE)  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): 90RA  
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.95  
MATERIJAL: ALUMINIJUM / OPAL PC DIFUZOR  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I  
MODEL / TIP: LT-T-020-B UGAONA SVETILJKA  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 20 000  
ARTIKAL: KONEKTOR  
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 12 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

6,850.00 RSD \*WEB CENA  
7,535.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	12 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED SMD 2835 Epistar
Svetlosni fluks	1560 lm (130lm/W)
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Dimenzije	250 x 54 x 74 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	nadgradna / viseća (na sajle)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	90Ra
Faktor snage (pf)	veće od 0.95
Materijal	Aluminijum / Opal PC difuzor
Energetska efikasnost	A+
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Model / tip	LT-T-020-B UGAONA SVETILJKA
Broj uključenja / isključenja	20 000
Artikal	Konektor
Trafo (drajver)	Philips driver
Potrošnja elek. energije:	12 kWh / 1000h