

LEDVANCE LED PANEL 18W/4000K WT

Naziv: LEDVANCE LED PANEL 18W/4000K WT

Slika:



Šifra: #BM4248781726580681494

Barkod: 4058075079113

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: LEDVANCE PANELI

Oznake: **NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED
SVETLOSNI FLUKS: 1530 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 225 MM, H - 30 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA (NADGRADNA, UZ ODGOVARAJUĆI OKVIR-RAM)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
MATERIJAL: PC
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 50 000
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 210 MM
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 03
ARTIKAL: LED PANEL

CenaCena sa PDV: 2,587.20 RSD *WEB CENA
2,845.92 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	18 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	1530 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 225 mm, h - 30 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna (nadgradna, uz odgovarajući okvir-ram)
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	PC
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Broj uključenja / isključenja	50 000
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 210 mm
Stepen mehaničke zaštite	IK 03
Artikal	LED panel