

**LEDVANCE LED PANEL 18W/4000K SQ210 IP20**

Naziv: LEDVANCE LED PANEL 18W/4000K SQ210 IP20

Slika:



Šifra: #BM4248781726580686211

Barkod: 4058075079359

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LEDVANCE PANELI

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 18 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: SMD LED  
SVETLOSNI FLUKS: 1530 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: 225 X 225 X 30 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 120°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA ( NADGRADNA, UZ ODGOVARAJUĆI OKVIR-RAM )  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)  
MATERIJAL: PC  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -20 °C DO +50 °C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
BROJ UKLJUČENJA / ISKLJUČENJA: 50 000  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: 210 X 210 MM  
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 03  
ARTIKAL: LED PANEL

**Cena**

Cena sa PDV:

2,587.20 RSD \*WEB CENA  
2,845.92 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	18 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	SMD LED
Svetlosni fluks	1530 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	225 x 225 x 30 mm
Ugao rasipanja svetlosti	120°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna ( nadgradna, uz odgovarajući okvir-ram )
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Materijal	PC
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-20 °C do +50 °C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Broj uključenja / isključenja	50 000
Dimenzije otvora za ugradnju	210 x 210 mm
Stepen mehaničke zaštite	IK 03
Artikal	LED panel