

LED UGRADNA SVETILJKA 514001-6 30W 4000K IP65

Naziv: LED UGRADNA SVETILJKA 514001-6 30W 4000K IP65

Slika:



Šifra: #BM4248571726580708936

Barkod: 8605043207793

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 30 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: PHILIPS COB CERTAFLUX 1205
SVETLOSNI FLUKS: 3000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 185 MM, H - 120 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 45°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥80(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): - 20°C DO + 45°C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: 514001-6
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 170 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS CERTA 30W 0.7A 42V
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 20
UGR: MANJE OD 19
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 30KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

8,000.00 RSD *WEB CENA

8,800.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	30 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	Philips COB Certaflux 1205
Svetlosni fluks	3000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 185 mm, h - 120 mm
Ugao rasipanja svetlosti	45°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	ugradna, u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥80(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	- 20°C do + 45°C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	514001-6
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 170 mm
Artikal	LED svetiljka
Trafo (drajver)	Philips Certa 30W 0.7A 42V
Transportno pakovanje	20
UGR	manje od 19
Potrošnja elek. energije:	30kWh / 1000h