

LED ULICNA SVETILJKA GD-08 60W 4000K 7800LM IP65

Naziv: LED ULICNA SVETILJKA GD-08 60W 4000K 7800LM IP65

Slika:



Šifra: #BM4248481726580746747

Barkod: 8605043208523

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: ULICNE SVETILJKE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 60 W
NAZIVNI NAPON: 85-265 V AC
IZVOR SVETLOSTI: LED PHILIPS SMD3030
SVETLOSNI FLUKS: 7200 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: TAMNO SIVA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H
DIMENZIJE: Ø450X523 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 90°
IP ZAŠTITA: IP 65
NAČIN / TIP MONTAŽE: NA STUB-CEV Ø 76 MM
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): VEĆE OD 0.9
MATERIJAL: ANODIZOVANI ALUMINIJUM
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -25 °C DO +40 °C
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA I
VRSTA LEDA: PHILIPS 3030
MODEL / TIP: GD-08 60W
STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE: IK 08
ARTIKAL: ULIČNA-PARKOVSKA LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): MEANWELL
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE:: 60KWH / 1000H
PRENAPONSKA ZAŠTITA: 6KV

CenaCena sa PDV: 27,060.00 RSD *WEB CENA
29,766.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	60 W
Nazivni napon	85-265 V AC
Izvor svetlosti	LED Philips SMD3030
Svetlosni fluks	7200 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Tamno siva
Prosečan radni vek	50 000 h
Dimenzije	Φ450x523 mm
Ugao rasipanja svetlosti	90°
IP zaštita	IP 65
Način / tip montaže	na stub-cev Ø 76 mm
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥70(Ra)
Faktor snage (pf)	veće od 0.9
Materijal	Anodizovani aluminijum
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-25 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa I
Vrsta LEDa	PHILIPS 3030
Model / tip	GD-08 60W
Stepen mehaničke zaštite	IK 08
Artikal	Ulična-parkovska LED svetiljka
Trafo (drajver)	Meanwell
Potrošnja elek. energije:	60kWh / 1000h
Prenaponska zaštita	6kV