

LED UGRADNA SVETILJKA 118001-5 20W 4000K

Naziv: LED UGRADNA SVETILJKA 118001-5 20W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4248571726580819296

Barkod: 8605043207755

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 20 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: PHILIPS COB CERTAFLUX 1204
SVETLOSNI FLUKS: 2000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 136 MM, H - 50 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 60°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥90(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): - 20°C DO + 45°C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: 118001-5
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 125 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS XITANIUM 21W 0.5A 42V
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 24 KOM
UGR: MANJE OD 19
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 20 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

4,620.00 RSD *WEB CENA
5,082.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	20 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	Philips COB CertaFlux 1204
Svetlosni fluks	2000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 136 mm, h - 50 mm
Ugao rasipanja svetlosti	60°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥90(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	- 20°C do + 45°C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	118001-5
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 125 mm
Artikal	LED svetiljka
Trafo (drajver)	Philips Xitanium 21W 0.5A 42V
Transportno pakovanje	24 kom
UGR	manje od 19
Potrošnja elek. energije:	20 kWh / 1000h