

LED UGRADNA SVETILJKA 118001-8 40W 4000K

Naziv: LED UGRADNA SVETILJKA 118001-8 40W 4000K

Slika:



Šifra: #BM4248571726580826807

Barkod: 8605043207786

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 40 W
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC
IZVOR SVETLOSTI: PHILIPS COB CERTAFLUX 1208
SVETLOSNI FLUKS: 4000 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 4000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: Ø 213 MM, H - 66 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 60°
IP ZAŠTITA: IP 20
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥90(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): - 20°C DO + 45°C
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II
MODEL / TIP: 118001-8
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 200 MM
ARTIKAL: LED SVETILJKA
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS XITANIUM 44W 1.0/1.05A
42V
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 12 KOM
UGR: MANJE OD 19
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 40 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV:

7,800.00 RSD *WEB CENA

8,580.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	40 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	Philips COB CertaFlux 1208
Svetlosni fluks	4000 lm
Temperatura boje svetlosti	4000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 213 mm, h - 66 mm
Ugao rasipanja svetlosti	60°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥90(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	- 20°C do + 45°C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	118001-8
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 200 mm
Artikal	LED svetiljka
Trafo (drajver)	Philips Xitanium 44W 1.0/1.05A 42V
Transportno pakovanje	12 kom
UGR	manje od 19
Potrošnja elek. energije:	40 kWh / 1000h