

**LED UGRADNA SVETILJKA 118001-6 30W 3000K**

Naziv: LED UGRADNA SVETILJKA 118001-6 30W 3000K

Slika:



Šifra: #BM4248571726580831074

Barkod: 8605043207762

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: UGRADNE LED SVETILJKE (DOWNLIGHT)

Oznake:

**NEMA NA STANJU**

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 30 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240 V AC  
IZVOR SVETLOSTI: PHILIPS COB CERTAFLUX 1205  
SVETLOSNI FLUKS: 3000 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 50 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 162 MM, H - 58 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 60°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA, U PLAFON  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥90(RA)  
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): - 20°C DO + 45°C  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: 118001-6  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 150 MM  
ARTIKAL: LED SVETILJKA  
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS XITANIUM 32W 0.7/0.75A  
42V  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 12 KOM  
UGR: MANJE OD 19  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 30 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

5,750.00 RSD \*WEB CENA

6,325.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Osobina	Vrednost
Nazivna snaga	30 W
Nazivni napon	220-240 V AC
Izvor svetlosti	Philips COB Certaflux 1205
Svetlosni fluks	3000 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	50 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 162 mm, h - 58 mm
Ugao rasipanja svetlosti	60°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna,u plafon
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥90(Ra)
Faktor snage (pf)	0.9
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A++
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	- 20°C do + 45°C
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	118001-6
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 150 mm
Artikal	LED svetiljka
Trafo (drajver)	Philips Xitanium 32W 0.7/0.75A 42V
Transportno pakovanje	12 kom
UGR	manje od 19
Potrošnja elek. energije:	30 kWh / 1000h