

**LED ROZETNA L0860-16 1W 3000K BELA**

Naziv: LED ROZETNA L0860-16 1W 3000K BELA

Slika:



Šifra: #BM4248561726581524003

Barkod: 8605043207625

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: LED ROZETNE

Oznake:

Atributi:

NAZIVNA SNAGA: 1 W  
NAZIVNI NAPON: 220-240V AC / 50/60HZ  
IZVOR SVETLOSTI: LED  
SVETLOSNI FLUKS: 80 LM  
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K  
BOJA ARTIKLA: BELA  
PROSEČAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C  
DIMENZIJE: Ø 30 MM, H - 22 MM  
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 30°  
IP ZAŠTITA: IP 20  
NAČIN / TIP MONTAŽE: UGRADNA  
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): ≥70(RA)  
MATERIJAL: ALUMINIJUM  
ENERGETSKA EFIKASNOST: A+  
DIMABILNOST: NE  
TEMPERATURA OKRUŽENJA (°C): -10 °C DO +40 °C  
OSNOVNO PAKOVANJE: 1 KOM  
STEPEN ELEKTRIČNE ZAŠTITE: KLASA II  
MODEL / TIP: OKRUGLA - FIKSNA  
DIMENZIJE OTVORA ZA UGRADNJU: Ø 27 MM  
ARTIKAL: LED ROZETNA  
TRANSPORTNO PAKOVANJE: 100 KOM  
POTROŠNJA ELEK. ENERGIJE: 1 KWH / 1000H

**Cena**

Cena sa PDV:

450.00 RSD \*WEB CENA

495.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

<b>Osobina</b>	<b>Vrednost</b>
Nazivna snaga	1 W
Nazivni napon	220-240V AC / 50/60Hz
Izvor svetlosti	LED
Svetlosni fluks	80 lm
Temperatura boje svetlosti	3000 K
Boja artikla	Bela
Prosečan radni vek	30 000 h na 25° C
Dimenzije	Ø 30 mm, h - 22 mm
Ugao rasipanja svetlosti	30°
IP zaštita	IP 20
Način / tip montaže	ugradna
Indeks reprodukcije boje (CRI)	≥70(Ra)
Materijal	Aluminijum
Energetska efikasnost	A+
Dimabilnost	Ne
Temperatura okruženja (°C)	-10 °C do +40 °C
Osnovno pakovanje	1 kom
Stepen električne zaštite	Klasa II
Model / tip	okrugla - fiksna
Dimenzije otvora za ugradnju	Ø 27 mm
Artikal	LED rozetna
Transportno pakovanje	100 kom
Potrošnja elek. energije:	1 kWh / 1000h